


33812 ITECH M2 302MATW

LED Notleuchte

5902052530793



Notfall- oder Anti-Panik-Beleuchtung wird verwendet in öffentlichen Raum um Panik zu verhindern. Es ermöglicht Ihnen, einen Ort zu erreichen, an dem Sie den markierten Fluchtweg sehen sowie für die Beleuchtung des Fluchtweges selbst, je nach dem verwendeten Prisma in der Vorrichtung.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Höhe (mm): 66.5
Durchmesser [mm]: 170
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennleistung [W]: 6.4
Maximale Leistung [W]: 2
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 270
Lichtstrom [lm] (Notbeleuchtungsmodul): 270
Farbtemperatur: kaltweiß
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 10÷40
Akkumulator (Typ): LiFePO4/C
Akkumulator (Parameter): 6,4V 1,5Ah
Betriebsart: Not-und Netzschalter
Anwendung: Anti-Panikbeleuchtung
Betriebszeit im Notbetrieb [h]: 3
Automatischer Test: ja
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
IP-Klasse (Schutzart): 65

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5000

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1

33812 ITECH M2 302MATW

LED Notleuchte

ZUBEHÖR:

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT