


## 33826 ONTEC R C1 60N M STW

LED Notleuchte

5902052535965



In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Wand- und Deckenmontage, Oberflächenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Nennleistung [W]:** 1.2

**Nennleistung (LED) [W]:** 2

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 306

**Lichtstrom [lm] (Notbeleuchtungsmodul):** 306

**Farbtemperatur:** kaltweiß

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 10÷35

**Akkumulator (Typ):** LiFePO4/C

**Akkumulator (Parameter):** 3,2V 1,5Ah

**Betriebsart:** Notschalter

**Anwendung:** Beleuchtung des Fluchtweges

**Betriebszeit im Notbetrieb [h]:** 1

**Standardtest:** ja

**Gehäusematerial:** Kunststoff

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**IP-Klasse (Schutzzart):** 20

### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 5000

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 1

## 33826 ONTEC R C1 60N M STW

LED Notleuchte

### ZUBEHÖR:

33831 ZEST PODT OR00 W

