


33827 ONTEC R C1 302 M STW

LED Notleuchte

5902052529179



In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Wand- und Deckenmontage, Oberflächenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Nennleistung (LED) [W]: 2

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 246

Lichtstrom [lm] (Notbeleuchtungsmodul): 246

Farbtemperatur: kaltweiß

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 10÷35

Akkumulator (Typ): LiFEPO4/C

Akkumulator (Parameter): 6.4V

Betriebsart: Not- und Netzschalter

Anwendung: Beleuchtung des Fluchtweges

Betriebszeit im Notbetrieb [h]: 3

Standardtest: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

IP-Klasse (Schutzaart): 20

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5000

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 240

Länge der Einzelverpackung [cm]: 13.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 13.5

Kartonbreite [cm]: 15

Kartonhöhe [cm]: 29

Kartonlänge [cm]: 21

33827 ONTEC R C1 302 M STW

LED Notleuchte

Kartonvolumen [m³]: 0.009135**ZUBEHÖR:****33831 ZEST PODT OR00 W**