


33851 ONTEC R M2 302 M ATW

LED Notleuchte

5902052529124



In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Wand- und Deckenmontage, Oberflächenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Nennleistung [W]: 7.2

Nennleistung (LED) [W]: 2

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 288

Lichtstrom [lm] (Notbeleuchtungsmodul): 288

Farbtemperatur: kaltweiß

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 10÷35

Akkumulator (Typ): LiFEPO4/C

Akkumulator (Parameter): 6,4V 1,5Ah

Betriebsart: Not- und Netzschalter

Anwendung: Anti-Panikbeleuchtung

Betriebszeit im Notbetrieb [h]: 3

Automatischer Test: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

IP-Klasse (Schutzzart): 20

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5000

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

33851 ONTEC R M2 302 M ATW

LED Notleuchte

ZUBEHÖR:

33831 ZEST PODT OR00 W

