


33852 ONTEC R C1 60N M ATW

LED Notleuchte

5902052536023



In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Wand- und Deckenmontage, Oberflächenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Nennleistung [W]: 1.2

Nennleistung (LED) [W]: 2

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 306

Lichtstrom [lm] (Notbeleuchtungsmodul): 306

Farbtemperatur: kaltweiß

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 10÷35

Akkumulator (Typ): LiFEPO4/C

Akkumulator (Parameter): 3,2V 1,5Ah

Betriebsart: Notschalter

Anwendung: Beleuchtung des Fluchtweges

Betriebszeit im Notbetrieb [h]: 1

Automatischer Test: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

IP-Klasse (Schutzzart): 20

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5000

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 190

Grammatür [g]: 232

Länge der Einzelverpackung [cm]: 13.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 13.5

Kartongewicht [kg]: 0.232

33852 ONTEC R C1 60N M ATW

LED Notleuchte

Kartonbreite [cm]: 3.5

Kartonhöhe [cm]: 13.5

Kartonlänge [cm]: 13.5

Kartonvolumen [m³]: 0.000638

ZUBEHÖR:

33831 ZEST PODT OR00 W

