


33861 ITECH W1 302MSTW

LED Notleuchte

5902052541065



Notfall- oder Anti-Panik-Beleuchtung wird verwendet in öffentlichen Raum um Panik zu verhindern. Es ermöglicht Ihnen, einen Ort zu erreichen, an dem Sie den markierten Fluchtweg sehen sowie für die Beleuchtung des Fluchtweges selbst, je nach dem verwendeten Prisma in der Vorrichtung.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Höhe (mm): 66.5
Durchmesser [mm]: 170
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 2
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Dioden Typ: LED SMD
Farbtemperatur: kaltweiß
Betriebsart: Not-und Netzschalter
Anwendung: Beleuchtung von Notausgängen, Feuerlöschgeräten.
Betriebszeit im Notbetrieb [h]: 3
Standardtest: ja
Gehäusematerial: Kunststoff
IP-Klasse (Schutzart): 65

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5000

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1

ZUBEHÖR:

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT