

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED Außenstrahler

5905339338860

up to
120 lm**DF
SI
GN**
unique

LED Außenstrahler Kanlux IQ FL sind ein besonderes Produkt. Ihre automatische Produktion gewährleistet höchste Produktqualität und konstante Lichtparameter. Ihr Vorteil sind auch Marken-LEDs mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden. Die Verwendung von Komponenten höchster Qualität führt zu einer fünfjährigen Garantie für die gesamte Serie Kanlux IQ FL.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: schwarz
Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage
Anwendungsbereich: außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
RAL: 7024
Wykrywanie ruchu: ja
Breite [mm]: 135
Höhe (mm): 164
Tiefe [mm]: 56
Empfindlichkeitseinstellung: ja
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 20
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Abdeckungsmaterial: Hartglas
Dioden Typ: LED SMD

Erstellt am: 31.01.2024, 10:34


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.**DE**

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED Außenstrahler

**LED-Modul:** I-FL-A71-04-A-V2.0**Lichtstrom [lm]:** 2300**Farbtemperatur:** weiß**Lebensdauer [h]:** 50000**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥25000**Abstrahlwinkel [°]:** 100**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -30÷50**Gehäusematerial:** Metall**Sensor Typ:** PIR**Anschlussart:** freie Leitungsenden**Kabel Typ:** H05RN-F**Leitungslänge [m]:** 0.3**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 1**Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.):** 10-7**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5**Wirkungswinkel des Sensors [°]:** 120**Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]:** 10-2000**Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]:** 180**IP-Klasse (Schutzart):** 44**Reichweite des Sensors [m]:** max 8**Zusätzliche Informationen:** Umgebendes Produkt (CP)**Quecksilbergehalt:** nein

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 20**Energieeffizienzklasse:** E**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** 2600**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** in Kugel (360°)**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Power [W]:** 20**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 76**Breite des Leuchtmittels (mm):** 60**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 16**Farbwiedergabeindex:** 80**Farbwertanteile (x):** 0,38

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED Außenstrahler

Farbwertanteile (y): 0,38**Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 157****Wert des R9-Farbwiedergabeindex: >=0****Lebensdauerfaktor: 0,9****Lichtstromerhalt: 0,96****PARAMETER FÜR LED- UND OLED-
NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:****Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$): 0,9****Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel
ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten****Leistung: nicht zutreffend****Flimmer-Messgröße (Pst LM): 1,0****Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 0,4****LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit: Stück****Verpackungsart: 20****Stückzahl in Zwischenverpackung: 1****Stückzahl in Großverpackung: 20****Netto-Einzelgewicht [g]: 356****Grammatur [g]: 446****Brutto-Einzelgewicht [g]: 424****Länge der Einzelverpackung [cm]: 14****Breite der Einzelverpackung [cm]: 6****Höhe der Einzelverpackung [cm]: 17****Kartongewicht [kg]: 8.92****Kartonbreite [cm]: 30****Kartonhöhe [cm]: 19.5****Kartonlänge [cm]: 61****Kartonvolumen [m³]: 0.035685****ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**


- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE


LED Außenstrahler



KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE

Lamps: 1 x IQ-LED FL-20W-NW



ZUBEHÖR

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetische Schnellverbindung zum einfachen, schnellen und sicheren Verbinden des Anschlusskabels und des Strahlers. (33889) IQ-LED FL QC I 3x1MM2