

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED Außenstrahler

5905339338884

up to
120 lmDF
SI
GN
unique

LED Außenstrahler Kanlux IQ FL sind ein besonderes Produkt. Ihre automatische Produktion gewährleistet höchste Produktqualität und konstante Lichtparameter. Ihr Vorteil sind auch Marken-LEDs mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden. Die Verwendung von Komponenten höchster Qualität führt zu einer fünfjährigen Garantie für die gesamte Serie Kanlux IQ FL.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: schwarz
Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage
Anwendungsbereich: außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
RAL: 7024
Wykrywanie ruchu: ja
Breite [mm]: 180
Höhe (mm): 240
Tiefe [mm]: 56
Empfindlichkeitseinstellung: ja
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 50
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Abdeckungsmaterial: Hartglas
Dioden Typ: LED SMD

Erstellt am: 31.01.2024, 10:42

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.


DE

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED Außenstrahler

**LED-Modul:** I-FL-A40-02-C-V2.0**Lichtstrom [lm]:** 6000**Farbtemperatur:** weiß**Lebensdauer [h]:** 50000**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥25000**Abstrahlwinkel [°]:** 100**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -30÷50**Gehäusematerial:** Metall**Sensor Typ:** PIR**Anschlussart:** freie Leitungsenden**Kabel Typ:** H05RN-F**Leitungslänge [m]:** 0.3**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 1**Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.):** 10-7**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5**Wirkungswinkel des Sensors [°]:** 120**Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]:** 10-2000**Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]:** 180**IP-Klasse (Schutzart):** 44**Reichweite des Sensors [m]:** max 8**Zusätzliche Informationen:** Umgebendes Produkt (CP)**Quecksilbergehalt:** nein

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand**(kWh/1000h):** 50**Energieeffizienzklasse:** E**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** 6600**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** in Kugel (360°)**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Power [W]:** 50**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 120**Breite des Leuchtmittels (mm):** 100**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 16**Farbwiedergabeindex:** 80**Farbwertanteile (x):** 0,38

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED Außenstrahler

Farbwertanteile (y): 0,38**Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 357****Wert des R9-Farbwiedergabeindex: >=0****Lebensdauerfaktor: 0,9****Lichtstromerhalt: 0,96****PARAMETER FÜR LED- UND OLED-
NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:****Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$): 0,9****Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel
ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten****Leistung: nicht zutreffend****Flimmer-Messgröße (Pst LM): 1,0****Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 0,4****LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit: Stück****Verpackungsart: 10****Stückzahl in Zwischenverpackung: 1****Stückzahl in Großverpackung: 10****Netto-Einzelgewicht [g]: 640****Grammatür [g]: 795****Brutto-Einzelgewicht [g]: 728****Länge der Einzelverpackung [cm]: 18.5****Breite der Einzelverpackung [cm]: 6****Höhe der Einzelverpackung [cm]: 25****Kartongewicht [kg]: 7.95****Kartonbreite [cm]: 31.5****Kartonhöhe [cm]: 27.5****Kartonlänge [cm]: 39****Kartonvolumen [m³]: 0.033784****ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**


- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

**Kanlux**


ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED Außenstrahler



KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

ZUBEHÖR

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetische Schnellverbindung zum einfachen, schnellen und sicheren Verbinden des Anschlusskabels und des Strahlers. (33889) IQ-LED FL QC I 3x1MM2