


33977 AL-MH-NW-MPR-W-NT

LED-Langfeldleuchte

5905339339775



PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Abstrahlrichtung: unten

Länge [mm]: 1140

Breite [mm]: 60

Höhe (mm): 69

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Version for connection in line [initial element] LF: 35305

Version for connection in line [central element] LM: 35329

Version for connection in line [final element] LL: 35353

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 40

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 4650

Farbtemperatur: weiß

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:

L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: X75/Y90

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: mikoprismatisch

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤3


Farbwiedergabeindex: 80

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

33977 AL-MH-NW-MPR-W-NT

LED-Langfeldleuchte



Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 2100

Grammatür [g]: 2450

Länge der Einzelverpackung [cm]: 136

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7

Kartongewicht [kg]: 2.45

Kartonbreite [cm]: 11

Kartonhöhe [cm]: 7

Kartonlänge [cm]: 136


Kartonvolumen [m³]: 0.010472

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 33977) AL-MH-NW-MPR-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33977) AL-MH-NW-MPR-W-NT
Lamps: 1 x AL-MH-NW-MPR



33977 AL-MH-NW-MPR-W-NT

LED-Langfeldleuchte

ZUBEHÖR**32540**

ALIN CORD 1F-W

Stromversorgungsanschluss
für Leuchten und ALIN-
Leitungen, 1-phasisig, weiß,
150cm**32541**

ALIN CORD 1F-B

Stromversorgungsanschluss
für Leuchten und ALIN-
Leitungen, 1-phasisig,
schwarz, 150cm**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Stromversorgungsanschluss
für Leuchten und ALIN-
Leitungen, 1-phasisig, silber,
150cm**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE
steel rope (single) for
suspending fittings, 2 pcs. i
a set**29557**

ALIN NT GRIP

Wandhalter für ALIN
Leuchte, 2 Stück im Set**25979**

KLOSS MPR AL 23W/33W

Gehäuse MPR für Leuchte
ALIN, Gehäuse MPR AL
23W/33W,(25979)