



35620 AL-MS-NW-MAT-S-PT

LED-Langfeldleuchte

5905339356208



PRODUKTPARAMETER:

Farbe: silber

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Abstrahlrichtung: unten

Länge [mm]: 1150

Breite [mm]: 83

Höhe (mm): 65

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Erklärung der verwendeten Kennzeichnungen und Symbole :

(PT) - do wbudowania w sufit

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 18

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag : I

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 2400

Lebensdauer [h]: 50000

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer :

L90B10

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: X85/Y95

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Schirmart: matt

Gehäusematerial: Stahl

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

IP-Klasse (Schutzart): 20

Lichtausbeute (lm/W): 133

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 3


Farbwiedergabeindex: 80

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

35620 AL-MS-NW-MAT-S-PT

LED-Langfeldleuchte



Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

KANLUX S.A. (kat 35620) AL-MS-NW-MAT-S-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35620) AL-MS-NW-MAT-S-PT
Lampy: 1 x AL-MS-NW-MAT

