


36659 AKVO IP44 15W-NW-W

LED-Wand-Deckenleuchte

5905339366597



IP
44



Kanlux AKVO IP44 sind Wand- und Deckenleuchten in drei Farben: Weiß, Chrom und Schwarz. Die Leuchte ist in 3 Längen und drei Leistungen erhältlich: 60 cm – 15 W, 80 cm – 20 W und 100 cm – 23 W. Kanlux AKVO S-Leuchten können vertikal und horizontal, an der Wand oder an der Decke montiert werden, wodurch nahezu unbegrenzte Anordnungsmöglichkeiten entstehen. Darüber hinaus verfügen diese Lampen über eine erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit IP44, sodass Sie sie sicher im Badezimmer oder in der Waschküche montieren können. Kanlux AKVO IP44 S-Lampen eignen sich perfekt für die Beleuchtung von Räumen wie Badezimmer, Waschküche, Hauswirtschaftsraum, Flur oder Garderobe. Kanlux AKVO IP 44 S sind mit einem dezenten Schalter ausgestattet, der sich im Gehäuse der Leuchte befindet. Diese Lampen haben eine hohe Lichtausbeute von über 100 Lumen pro Watt und helfen Ihnen so, Strom zu sparen.

LICHTQUELLENTYP:


Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 15
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom [lm]: 1600
Farbtemperatur: weiß
Sockel: -
Lebensdauer [h]: 25000
Anzahl der Schalt-Zyklen: 15000
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5+30
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

36659 AKVO IP44 15W-NW-W

LED-Wand-Deckenleuchte



Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75-1,5

IP-Klasse (Schutzart): 44

Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)

Zusätzliche Informationen: Umgebendes Produkt (CP)

Quecksilbergehalt: nein

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieeffizienzklasse: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Farbwertanteile (x): 0,38

Farbwertanteile (y): 0,38

Lebensdauerfaktor: 0,9

Lichtstromerhalt: 0,96

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor (cos φ1): 0,7

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend

Flimmer-Messgröße (Pst LM): 1,0

Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 0,4

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 10

Netto-Einzelgewicht [g]: 560

Grammatür [g]: 738

Länge der Einzelverpackung [cm]: 61

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 7.38

Kartonbreite [cm]: 33.5

Kartonhöhe [cm]: 20

Kartonlänge [cm]: 63

Kartonvolumen [m³]: 0.04221

36659 AKVO IP44 15W-NW-W

LED-Wand-Deckenleuchte

