

**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36693 IQ-LED G45E27 3,4W-CW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339366931




Kanlux IQ-LED G45 bietet eine augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit, alles im klassischen Kugeldesign. Die neuen Kanlux IQ-LED-Leuchtmittel zeichnen sich zudem durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute von bis zu 138 Lumen pro Watt und damit einen geringeren Energieverbrauch aus. Kanlux IQ-LED G45 sind mit E14- und E27-Sockel erhältlich, diese Lichtquellen gewährleisten vollen Nutzungskomfort und Sicherheit.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Breite [mm]: 45
Höhe [mm]: 77
Tiefe [mm]: 45
Durchmesser [mm]: 45
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 30
Nennleistung [W]: 3.4
Gesamtnennlichtstrom [lm]: 470
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 150
Material: Kunststoff
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Leuchtmittel: G45
Dioden Typ: LED SMD
Farbtemperatur: kaltweiß




**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36693 IQ-LED G45E27 3,4W-CW

LED-LEUCHTMITTEL

**Sockel:** E27**Lebensdauer der Lampe[h]:** 25000**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥50000**Form des Leuchtmittel:** kulka**Zusätzliche Informationen:** Leuchtmittel (LS)**Quecksilbergehalt:** nein**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 4**Energieeffizienzklasse:** D**Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]:** 470**Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]:** in Kugel (360°)**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 6500**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]:** 3.4**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 77**Breite des Leuchtmittels (mm):** 45**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 45**Farbwiedergabeindex:** 90**Farbwertanteile (x):** 0.313**Farbwertanteile (y):** 0.337**Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]:** 40**Wert des R9-Farbwiedergabeindex:** 70**Lebensdauerfaktor:** 0,9**Lichtstromerhalt:** 0,96**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:****Verschiebungsfaktor ($\cos \varphi_1$):** 0,5**Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung:** nicht zutreffend**Flimmer-Messgröße (Pst LM):** 1,0**Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM):** 0.4**LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit:** Stück**Verpackungsart:** 10



Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36693 IQ-LED G45E27 3,4W-CW

LED-LEUCHTMITTEL

Stückzahl in Zwischenverpackung: 10

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 20

Grammatür [g]: 37.6

Länge der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8


Kartongewicht [kg]: 3.76

Kartonbreite [cm]: 25.5

Kartonhöhe [cm]: 19

Kartonlänge [cm]: 51

Kartonvolumen [m³]: 0.02471



KANLUX S.A. (kat 36693) IQ-LED G45E27 3,4W-CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36693) IQ-LED G45E27 3,4W-CW

Lampy: 1 x IQ-LED G45E27 3,4W-CW

