


**37117 HR-MM-WW-B-RM**

LED-Langfeldleuchte

5905339371171




HIERRO ist eine Armaturenfamilie, die in der Kanlux-Fabrik hergestellt wird. Die minimalistische und elegante Form passt zu den neuesten Trends im architektonischen Design. Die stilvolle Lösung wird in modernen Büros, Geschäften und Lofträumen als Grund-, Ergänzungs- oder Akzentbeleuchtung eingesetzt. Die großen Vorteile der HIERRO-Leuchten sind: vielfältige Steuerungs- und Installationsmöglichkeiten, niedriger UGR-Koeffizient, hohe Lichtausbeute, Anpassungsfähigkeit an spezifische Beleuchtungsprojekte und 5 Jahre Garantie. So können Sie energiesparende und moderne Beleuchtungssysteme mit attraktiven Lichteffekten schaffen. Mit freundlichen Grüßen,

**PRODUKTPARAMETER:****Farbe:** schwarz**Einbauort:** Auf die Schiene**Anwendungsbereich:** innerhalb**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein**Abstrahlrichtung:** unten**Länge [mm]:** 570**Breite [mm]:** 43**Höhe (mm):** 89**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja**Nennspannung [V]:** 220-240 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Maximale Leistung [W]:** 23**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff**Dioden Typ:** LED SMD**Lichtstrom [lm]:** 2500**Farbtemperatur:** warmweiß**Lebensdauer [h]:** 50000**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L90B10**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 30000$ **Abstrahlwinkel [°]:** X60/Y60**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Schirmart:** raster**Gehäusematerial:** Stahl, Kunststoff**IP-Klasse (Schutzart):** 20**UGR:** <17

## 37117 HR-MM-WW-B-RM

### LED-Langfeldleuchte



#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:  $\leq 6$

Farbwiedergabeindex: 80

#### LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 820

Grammatur [g]: 1040

Kartongewicht [kg]: 1.04

KANLUX S.A. (kat 37117) HR-MM-WW-B-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37117) HR-MM-WW-B-RM  
Lampa: 1 x HR-MM-WW-B

