


37284 KMCCB-RT-250A

Kompakter Leistungsschalter MCCB

5905339372840



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 230/415 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Bemessungsstrom [A]: 250

Benutzerkategorie: A

Einbauort: Montageplatte

IP-Klasse (Schutzart): 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Länge [mm]: 107

Breite [mm]: 99

Höhe [mm]: 165

Anschlussart: Anschlusswürfel

Steuerungsart: mechanische

Nennschaltspannung Ue [V]: 380/415; 220/230

Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 800

Nenn-Stoßspannung Uimp [V]: 8000

Anzahl der Pole: 3

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 12

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 12

Netto-Einzelgewicht [g]: 1718

Grammatur [g]: 1773.33

Brutto-Einzelgewicht [g]: 1788

Länge der Einzelverpackung [cm]: 17.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 12

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 11

Kartongewicht [kg]: 21.27996

Kartonbreite [cm]: 36.5

Kartonhöhe [cm]: 24

Kartonlänge [cm]: 37

Kartonvolumen [m³]: 0.032412

37284 KMCCB-RT-250A

Kompakter Leistungsschalter MCCB

