


37378 ZONA MINI-B

Bewegungsmelder PIR

5905339373786



PRODUKTPARAMETER:

Farbe: schwarz

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Mikroschlitz zwischen den Relaiskontakten: ja

Höhe [mm]: 21

Durchmesser [mm]: 76

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Material: Kunststoff

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Sensor Typ: PIR

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75÷1,5

Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 10-15

Wirkungswinkel des Sensors [°]: H360

Max. Betriebszeit [min.]: 15

Minimale Betriebszeit (s): 10

Maximale Leistung (VA): 200

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: 3-2000

IP-Klasse (Schutzart): 20

Reichweite des Sensors [m]: max 8

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 100

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 54

Grammatur [g]: 86.7

Brutto-Einzelgewicht [g]: 50

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8

Kartongewicht [kg]: 8.67

Kartonbreite [cm]: 43

Kartonhöhe [cm]: 19

Kartonlänge [cm]: 43.5



37378 ZONA MINI-B

Bewegungsmelder PIR

| Kartonvolumen [m³]: 0.03554

Erstellt am: 28.03.2025, 10:19

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE