


38516 KMCCB-RT-125A-4P

Kompakter Leistungsschalter MCCB

5905339385161



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 230/415 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Bemessungsstrom [A]: 125

Benutzerkategorie: A

Einbauort: Montageplatte

IP-Klasse (Schutzart): 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Länge [mm]: 100

Breite [mm]: 82

Höhe [mm]: 133

Anschlussart: Anschlusswürfel

Steuerungsart: mechanische

Nennschaltspannung Ue [V]: 380/415; 220/230

Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 800

Nenn-Stoßspannung Uimp [V]: 8000

Anzahl der Pole: 3+N

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 16

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 16

Netto-Einzelgewicht [g]: 1134

Grammatur [g]: 1215

Brutto-Einzelgewicht [g]: 1184

Länge der Einzelverpackung [cm]: 14

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 9

Kartongewicht [kg]: 19.44

Kartonbreite [cm]: 31

Kartonhöhe [cm]: 20.5

Kartonlänge [cm]: 46

Kartonvolumen [m³]: 0.029233

38516 KMCCB-RT-125A-4P

Kompakter Leistungsschalter MCCB

