

38544 KRD10-4/63/100-B

Fehlerstromschutzschalter, 4P



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	400 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Bemessungsstrom [A]	63
Nennfehlerstrom [mA]	100
Fehlerstromschutzart	B
IP-Klasse (Schutzart)	20
Norm	PN-EN 61008-1
Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm²]	max 25
Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm²]	max 16
Anzahl der Module	4
Bemessungsschaltleistung[A]	10000
Nominale Isolationsspannung Ui [V]	400
Anzahl der Pole	4

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	86.7
Breite [mm]	72

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-25÷40

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Länge [mm]	73
Einbauort	na szynę TH35
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	max 25

LOGISTIK	
Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	3
Stückzahl in Zwischenverpackung	3
Stückzahl in Großverpackung	30
Netto-Einzelgewicht [g]	402
Grammatur [g]	461.33
Brutto-Einzelgewicht [g]	445
Länge der Einzelverpackung [cm]	8
Breite der Einzelverpackung [cm]	9
Höhe der Einzelverpackung [cm]	8
Kartongewicht [kg]	13.8399
Kartonbreite [cm]	27
Kartonhöhe [cm]	19
Kartonlänge [cm]	49
Kartonvolumen [m³]	0.025137