

38724 KRD10-2/25/30-AC

Fehlerstromschutzschalter, 2P

5905339387240




PRODUKTPARAMETER	
Nennspannung [V]	230 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Bemessungsstrom [A]	25
Nennfehlerstrom [mA]	30
Fehlerstromschutzart	AC
IP-Klasse (Schutzart)	20
Norm	PN-EN 61008-1
Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm²]	max 25
Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm²]	max 16
Anzahl der Module	2
Bemessungsschaltleistung[A]	10000
Nominale Isolationsspannung Ui [V]	400
Anzahl der Pole	2

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Höhe (mm)	81

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Breite [mm]	36
Länge [mm]	75
Einbauort	na szynę TH35
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm ²]	max 25



MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-25÷40

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	60
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	60
Netto-Einzelgewicht [g]	208
Grammatur [g]	235.83
Brutto-Einzelgewicht [g]	230
Länge der Einzelverpackung [cm]	9
Breite der Einzelverpackung [cm]	4
Höhe der Einzelverpackung [cm]	8
Kartongewicht [kg]	14.1498
Kartonbreite [cm]	27
Kartondhöhe [cm]	19
Kartonlänge [cm]	47
Kartonvolumen [m ³]	0.024111

Erstellt am: 27.08.2026, 15:33

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com