38732 KRD10-2/63/30-AC

Fehlerstromschutzschalter, 2P

5905339387325

PRODUKTPARAMETER	
Nennspannung [V]	230 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Bemessungsstrom [A]	63
Nennfehlerstrom [mA]	30
Fehlerstromschutzart	AC
IP-Klasse (Schutzart)	20
Norm	PN-EN 61008-1
Anschlussquerschnitt – eindrähtig [mm²]	max 25
Anschlussquerschnitt – feindrähtig [mm²]	max 16
Anzahl der Module	2
Bemessungsschaltleistung[A]	10000
Nominale Isolationsspannung Ui [V]	400
Anzahl der Pole	2

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Höhe (mm)	81

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Breite [mm]	36
Länge [mm]	75
Einbauort	na szynę TH35
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	max 25



MATERIAL UND KONSTRUKTION	
Farbe	weiß
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-25÷40

LOGISTIK	
Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	60
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	60
Netto-Einzelgewicht [g]	218
Grammatur [g]	251.17
Brutto-Einzelgewicht [g]	224
Länge der Einzelverpackung [cm]	4
Breite der Einzelverpackung [cm]	9
Höhe der Einzelverpackung [cm]	8
Kartongewicht [kg]	15.0702
Kartonbreite [cm]	27
Kartonhöhe [cm]	19
Kartonlänge [cm]	47
Kartonvolumen [m³]	0.024111