

38733 KRD10-4/100/30-AC

Fehlerstromschutzschalter, 4P



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	400 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Bemessungsstrom [A]	100
Nennfehlerstrom [mA]	30
Fehlerstromschutzart	AC
IP-Klasse (Schutzart)	20
Norm	PN-EN 61008-1
Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm²]	max 25
Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm²]	max 16
Anzahl der Module	4
Bemessungsschaltleistung[A]	10000
Nominale Isolationsspannung Ui [V]	400
Anzahl der Pole	4

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	86
Breite [mm]	72

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-25÷40

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Länge [mm]	75
Einbauort	na szynę TH35
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	max 25

LOGISTIK	
Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	30
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	30
Netto-Einzelgewicht [g]	400
Grammatur [g]	464.67
Brutto-Einzelgewicht [g]	424
Länge der Einzelverpackung [cm]	9
Breite der Einzelverpackung [cm]	8
Höhe der Einzelverpackung [cm]	8
Kartongewicht [kg]	13.9401
Kartonbreite [cm]	27
Kartonhöhe [cm]	19
Kartonlänge [cm]	47
Kartonvolumen [m³]	0.024111