

38747 KRD10-4/63/300-AC

Fehlerstromschutzschalter, 4P



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	400 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Bemessungsstrom [A]	63
Nennfehlerstrom [mA]	300
Fehlerstromschutzart	AC
IP-Klasse (Schutzart)	20
Norm	PN-EN 61008-1
Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm ²]	max 25
Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm ²]	max 16
Anzahl der Module	4
Bemessungsschaltleistung [A]	10000
Nominale Isolationsspannung U _i [V]	400
Anzahl der Pole	4

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	82
Breite [mm]	72

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-25÷40

Erstellt am: 23.02.2026, 08:31

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Länge [mm]	75
Einbauort	na szynę TH35
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm ²]	max 25

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	30
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	30
Netto-Einzelgewicht [g]	342
Grammatur [g]	380
Brutto-Einzelgewicht [g]	370
Länge der Einzelverpackung [cm]	9
Breite der Einzelverpackung [cm]	8
Höhe der Einzelverpackung [cm]	8.5
Kartongewicht [kg]	11.4
Kartonbreite [cm]	27
Kartonhöhe [cm]	19
Kartonlänge [cm]	47
Kartonvolumen [m ³]	0.024111