

39164 LCOB 3W/M 24 IP00-WW


LED-Streifen

5905339391643



Low Power
consumption

24V



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 24 DC

Nennleistung [W]: 1m = 3

Lichtstrom [lm]: 1m = 288

Sockel (Leuchtmittel): wires

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 5

Farbtemperatur: warmweiß

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer der Lampe[h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Dioden Typ: LED COB

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Länge [mm]: 5000

Breite [mm]: 8

Höhe (mm): 5000

Tiefe [mm]: 2

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Anschlussart: freie Leitungsenden

IP-Klasse (Schutzart): 00

Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente [cm]: 5

Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU: Leuchtmittel (LS)

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]: 0,5m = 1,5

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 0,5m = 2

Energieeffizienzklasse: F

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 0,5m = 144

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) : 0


Höhe des Leuchtmittels (mm): 5000

Breite des Leuchtmittels (mm): 8

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 2

39164 LCOB 3W/M 24 IP00-WW

LED-Streifen



Farbwertanteile (x): 0,44
Farbwertanteile (y): 0,403
Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 4
Lebensdauerfaktor: 0.9
Lichtstromerhalt: 0.96
Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nur mit bestimmten Dimmern


LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 25
Stückzahl in Zwischenverpackung: 25
Stückzahl in Großverpackung: 50
Netto-Einzelgewicht [g]: 52
Grammatur [g]: 114
Brutto-Einzelgewicht [g]: 94
Länge der Einzelverpackung [cm]: 21
Breite der Einzelverpackung [cm]: 1
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 22.5
Kartongewicht [kg]: 5.7
Kartonbreite [cm]: 30.5
Kartonhöhe [cm]: 27.5
Kartonlänge [cm]: 46.5
Kartonvolumen [m³]: 0.039002

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

LED-Streifen



ZUBEHÖR

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

