

39309 KRO10-2/C6/30-A

Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz, 10kA, 2P
5905339393098



PRODUKTPARAMETER	
Nennspannung [V]	230 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Bemessungsstrom [A]	6
Nennfehlerstrom [mA]	30
Fehlerstromschutzart	A
IP-Klasse (Schutzart)	20
Norm	PN-EN 61009 -1
Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm²]	max 25
Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm²]	max 16
Auslösecharakteristik	C
Energiebegrenzungsklasse	3
Anzahl der Module	2
Nennkurzschlussstrom [A]	10000
Nominale Isolationsspannung Ui [V]	400
Anzahl der Pole	2

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Höhe [mm]	81

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Breite [mm]	36

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Länge [mm]	78
Einbauort	na szynę TH35
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	max 25

LOGISTIK	
Grammatur [g]	230
Brutto-Einzelgewicht [g]	220
Länge der Einzelverpackung [cm]	9
Breite der Einzelverpackung [cm]	4
Höhe der Einzelverpackung [cm]	8
Kartongewicht [kg]	13.8
Kartonbreite [cm]	27
Kartonhöhe [cm]	19
Kartonlänge [cm]	49.5
Kartonvolumen [m³]	0.025394

MATERIAL UND KONSTRUKTION	
Farbe	weiß
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-25÷40

LOGISTIK	
Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	6
Stückzahl in Zwischenverpackung	6
Stückzahl in Großverpackung	60
Netto-Einzelgewicht [g]	196

