



## 39318 KMB10-C50/3

Leitungsschutzschalter, 3P

5905339393180



### PRODUKTPARAMETER:

**Nennspannung [V]:** 400 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Bemessungsstrom [A]:** 50  
**Einbauort:** na szynę TH35  
**IP-Klasse (Schutzart):** 20  
**Norm:** PN-EN 60898-1  
**Länge [mm]:** 76  
**Breite [mm]:** 52.5  
**Höhe (mm):** 82  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -5÷40  
**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1÷25  
**Anschlussquerschnitt – eindrähtig [mm²]:** max 25  
**Anschlussquerschnitt – feindrähtig [mm²]:** max 16  
**Auslösecharakteristik:** C  
**Energiebegrenzungsklasse:** 3  
**Anzahl der Module:** 3  
**Nennkurzschlussstrom [A]:** 10000  
**Nominale Isolationsspannung Ui [V]:** 500  
**Anzahl der Pole:** 3  
**Mechanische Lebensdauer:** 10000  
**Elektrische Lebensdauer:** 4000

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 4  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 4  
**Stückzahl in Großverpackung:** 40  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 312  
**Grammatür [g]:** 337.25  
**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 312  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 5.5  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 7.2  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5  
**Kartongewicht [kg]:** 13.49  
**Kartonbreite [cm]:** 25  
**Kartonhöhe [cm]:** 19  
**Kartonlänge [cm]:** 46

## 39318 KMB10-C50/3

Leitungsschutzschalter, 3P

| **Kartonvolumen [m³]:** 0.02185