


## 39335 KMB10-B16/2

Überstromschutzschalter, 2P

5905339393357



### PRODUKTPARAMETER:

**Nennspannung [V]:** 230/400 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Bemessungsstrom [A]:** 16  
**Einbauort:** na szynę TH35  
**IP-Klasse (Schutzart):** 20  
**Norm:** PN-EN 60898-1  
**Länge [mm]:** 76  
**Breite [mm]:** 35  
**Höhe (mm):** 82  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -5÷40  
**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25  
**Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm<sup>2</sup>]:** max 25  
**Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm<sup>2</sup>]:** max 16  
**Auslösecharakteristik:** B  
**Energiebegrenzungsklasse:** 3  
**Anzahl der Module:** 2  
**Nennkurzschlussstrom [A]:** 10000  
**Nominale Isolationsspannung U<sub>i</sub> [V]:** 500  
**Anzahl der Pole:** 2  
**Mechanische Lebensdauer:** 10000  
**Elektrische Lebensdauer:** 4000

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 6  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 6  
**Stückzahl in Großverpackung:** 60  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 218  
**Grammatur [g]:** 235  
**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 221  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 3.5  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 7.2  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5  
**Kartongewicht [kg]:** 14.1  
**Kartonbreite [cm]:** 25  
**Kartonhöhe [cm]:** 19  
**Kartonlänge [cm]:** 46

**39335 KMB10-B16/2**

---

Überstromschutzschalter, 2P

| **Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.02185**