


39347 KMB10-B32/1

Leitungsschutzschalter, 1P

5905339393470



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 230/400 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Bemessungsstrom [A]: 32
Einbauort: na szynę TH35
IP-Klasse (Schutzaart): 20
Norm: PN-EN 60898-1
Länge [mm]: 76
Breite [mm]: 17.5
Höhe (mm): 82
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -5÷40
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷25
Anschlussquerschnitt – eindrähtig [mm²]: max 25
Anschlussquerschnitt – feindrähtig [mm²]: max 16
Auslösecharakteristik: B
Energiebegrenzungsklasse: 3
Anzahl der Module: 1
Nennkurzschlussstrom [A]: 10000
Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 500
Anzahl der Pole: 1
Mechanische Lebensdauer: 10000
Elektrische Lebensdauer: 4000

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 12
Stückzahl in Zwischenverpackung: 12
Stückzahl in Großverpackung: 120
Netto-Einzelgewicht [g]: 104
Grammatür [g]: 112.5
Brutto-Einzelgewicht [g]: 104
Kartongewicht [kg]: 13.5
Kartonbreite [cm]: 25
Kartonhöhe [cm]: 19
Kartonlänge [cm]: 46
Kartonvolumen [m³]: 0.02185