


39350 KMB10-B32/4

Überstromschutzschalter, 4P

5905339393500



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 400 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Bemessungsstrom [A]: 32
Einbauort: na szynę TH35
IP-Klasse (Schutzart): 20
Norm: PN-EN 60898-1
Länge [mm]: 76
Breite [mm]: 70
Höhe (mm): 82
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -5÷40
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷25
Anschlussquerschnitt – eindrähtig [mm²]: max 25
Anschlussquerschnitt – feindrähtig [mm²]: max 16
Auslösecharakteristik: B
Energiebegrenzungsklasse: 3
Anzahl der Module: 4
Nennkurzschlussstrom [A]: 10000
Nominale Isolationsspannung Ui [V]: 500
Anzahl der Pole: 4
Mechanische Lebensdauer: 10000
Elektrische Lebensdauer: 4000

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 3
Stückzahl in Zwischenverpackung: 3
Stückzahl in Großverpackung: 30
Netto-Einzelgewicht [g]: 424
Grammatür [g]: 459.33
Brutto-Einzelgewicht [g]: 454
Länge der Einzelverpackung [cm]: 7.2
Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.2
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Kartongewicht [kg]: 13.7799
Kartonbreite [cm]: 25
Kartonhöhe [cm]: 19
Kartonlänge [cm]: 46

39350 KMB10-B32/4

Überstromschutzschalter, 4P

| **Kartonvolumen [m³]:** 0.02185