


39363 KMB10-B6/4

Überstromschutzschalter, 4P

5905339393630



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 400 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Bemessungsstrom [A]: 6

Einbauort: na szynę TH35

IP-Klasse (Schutzart): 20

Norm: PN-EN 60898-1

Länge [mm]: 76

Breite [mm]: 70

Höhe (mm): 82

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -5÷40

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷25

Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm²]: max 25

Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm²]: max 16

Auslösecharakteristik: B

Energiebegrenzungsklasse: 3

Anzahl der Module: 4

Nennkurzschlussstrom [A]: 10000

Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 500

Anzahl der Pole: 4

Mechanische Lebensdauer: 10000

Elektrische Lebensdauer: 4000

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 3

Stückzahl in Zwischenverpackung: 3

Stückzahl in Großverpackung: 30

Netto-Einzelgewicht [g]: 424

Grammatur [g]: 459.33

Brutto-Einzelgewicht [g]: 424

Länge der Einzelverpackung [cm]: 7.2

Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.2

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 13.7799

Kartonbreite [cm]: 25

Kartonhöhe [cm]: 19

Kartonlänge [cm]: 46

39363 KMB10-B6/4

Überstromschutzschalter, 4P

| Kartonvolumen [m³]: 0.02185