


39373 KMB10-C13/3

Leitungsschutzschalter, 3P

5905339393739



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 400 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Bemessungsstrom [A]: 13

Einbauort: na szynę TH35

IP-Klasse (Schutzart): 20

Norm: PN-EN 60898-1

Länge [mm]: 76

Breite [mm]: 52.5

Höhe [mm]: 82

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -5÷40

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷25

Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm²]: max 25

Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm²]: max 16

Auslösecharakteristik: C

Energiebegrenzungsklasse: 3

Anzahl der Module: 3

Nennkurzschlussstrom [A]: 10000

Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 500

Anzahl der Pole: 3

Mechanische Lebensdauer: 10000

Elektrische Lebensdauer: 4000

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 4

Stückzahl in Zwischenverpackung: 4

Stückzahl in Großverpackung: 40

Netto-Einzelgewicht [g]: 312

Grammatur [g]: 337.25

Brutto-Einzelgewicht [g]: 312

Länge der Einzelverpackung [cm]: 5.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.2

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 13.49

Kartonbreite [cm]: 25

Kartonhöhe [cm]: 19

Kartonlänge [cm]: 46

39373 KMB10-C13/3

Leitungsschutzschalter, 3P

| Kartonvolumen [m³]: 0.02185