


39382 KMB10-C20/1

Leitungsschutzschalter, 1P

5905339393821



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 230/400 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Bemessungsstrom [A]: 20
Einbauort: na szynę TH35
IP-Klasse (Schutzart): 20
Norm: PN-EN 60898-1
Länge [mm]: 76
Breite [mm]: 17.5
Höhe [mm]: 82
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -5÷40
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷25
Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm²]: max 25
Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm²]: max 16
Auslösecharakteristik: C
Energiebegrenzungsklasse: 3
Anzahl der Module: 1
Nennkurzschlussstrom [A]: 10000
Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 500
Anzahl der Pole: 1
Mechanische Lebensdauer: 10000
Elektrische Lebensdauer: 4000

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 12
Stückzahl in Zwischenverpackung: 12
Stückzahl in Großverpackung: 120
Netto-Einzelgewicht [g]: 104
Grammatur [g]: 112.5
Brutto-Einzelgewicht [g]: 104
Länge der Einzelverpackung [cm]: 2
Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.2
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Kartongewicht [kg]: 13.5
Kartonbreite [cm]: 25
Kartonhöhe [cm]: 19
Kartonlänge [cm]: 46

39382 KMB10-C20/1

Leitungsschutzschalter, 1P

| Kartonvolumen [m³]: 0.02185