

39391 KMB10-C32/2

Überstromschutzschalter, 2P

5905339393913



PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 230/400 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Bemessungsstrom [A]: 32
Einbauort: na szynę TH35
IP-Klasse (Schutzart): 20
Norm: PN-EN 60898-1
Länge [mm]: 76
Breite [mm]: 35
Höhe [mm]: 82
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -5÷40
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷25
Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm²]: max 25
Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm²]: max 16
Auslösecharakteristik: C
Energiebegrenzungsklasse: 3
Anzahl der Module: 2
Nennkurzschlussstrom [A]: 10000
Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 500
Anzahl der Pole: 2
Mechanische Lebensdauer: 10000
Elektrische Lebensdauer: 4000

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 60
Stückzahl in Zwischenverpackung: 60
Stückzahl in Großverpackung: 60
Netto-Einzelgewicht [g]: 218
Grammatur [g]: 235
Brutto-Einzelgewicht [g]: 218
Länge der Einzelverpackung [cm]: 3.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 7.2
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5
Kartongewicht [kg]: 14.1
Kartonbreite [cm]: 25
Kartonhöhe [cm]: 19
Kartonlänge [cm]: 46

39391 KMB10-C32/2

Überstromschutzschalter, 2P

| **Kartonvolumen [m³]: 0.02185**