

39403 KCS-63A/4P

Installationsschalter

5905339394033



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	230/400 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Bemessungsstrom [A]	63
Benutzerkategorie	AC-22A
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Norm	PN-EN 60947-3
Steuerungsart	mechaniczne
Anzahl der Module	4
Anzugskraft [Nm]	1,2
Schaltlebensdauer	2000
Anzahl der Pole	4 (12)

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	88.5
Breite [mm]	70.4

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Umgebungstemperaturbereich [°C]	-25+40
---------------------------------	--------

Erstellt am: 27.03.2026, 09:14

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Länge [mm]	76
Anschlussart	Anschlusswürfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm ²]	max 16

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	50
Stückzahl in Großverpackung	50
Netto-Einzelgewicht [g]	292
Grammatur [g]	331.2
Brutto-Einzelgewicht [g]	318
Länge der Einzelverpackung [cm]	10
Breite der Einzelverpackung [cm]	7.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	8.5
Kartongewicht [kg]	16.56
Kartonbreite [cm]	39
Kartonhöhe [cm]	18
Kartonlänge [cm]	52
Kartonvolumen [m ³]	0.036504

Erstellt am: 27.03.2026, 09:14

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE