

Kanlux



EAN: 5905339396211

LED-Langfeldleuchte
KANLUX 39621 VR-ML-WW-MAT-GW-NT



Erstellt am: 13.08.2026, 08:39

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	26
Lichtstrom [lm]	3200
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	≤3
Farbtemperatur	warmweiß
Lichtausbeute [lm/W]	123
Abstrahlwinkel [°]	X85/Y95
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	50000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	L90B10
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥30000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Abstrahlrichtung	unten
UGR	<22
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	99
Breite [mm]	60
Länge [mm]	1132
Einbauort	Deckenmontage
Anschlussart	Selbstklemmender Würfel
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	1,5÷2,5



MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	złote drewno
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Abdeckungsmaterial	Kunststoff
Schirmart	matt
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL)	2
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	2135
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	1
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	1
Netto-Einzelgewicht [g]	2976
Grammatur [g]	2790

Erstellt am: 13.08.2026, 08:39

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIK	
Brutto-Einzelgewicht [g]	2790
Länge der Einzelverpackung [cm]	136
Breite der Einzelverpackung [cm]	11
Höhe der Einzelverpackung [cm]	7
Kartongewicht [kg]	2.79
Kartonbreite [cm]	11
Kartonhöhe [cm]	7
Kartonlänge [cm]	136
Kartonvolumen [m ³]	0.010472