

45754 KMB6-P-20/1

Ogranicznik mocy umownej



PRODUKTPARAMETER

| | |
|--|---------------|
| Nennspannung [V] | 230/400 AC |
| Nennfrequenz [Hz] | 50 |
| Bemessungsstrom [A] | 20 |
| IP-Klasse (Schutzart) | 20 |
| Norm | PN-EN 60898-1 |
| Anzahl der Felder | 1 |
| Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm ²] | max 25 |
| Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm ²] | max 16 |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 |
| Anzahl der Module | 1 |
| Nennkurzschlussstrom [A] | 6000 |
| Nominale Isolationsspannung U _i [V] | 500 |
| Anzahl der Pole | 1 |
| Mechanische Lebensdauer | 10000 |
| Elektrische Lebensdauer | 4000 |

Erstellt am: 18.02.2026, 09:32

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

| | |
|---|------------------|
| Höhe [mm] | 82 |
| Breite [mm] | 18 |
| Länge [mm] | 76 |
| Einbauort | na szynę TH35 |
| Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm ²] | 1÷25 |

MATERIAL UND KONSTRUKTION

| | |
|---------------------------------|-------|
| Umgebungstemperaturbereich [°C] | -5÷40 |
|---------------------------------|-------|

LOGISTIK

| | |
|----------------------------------|----------|
| Maßeinheit | Stück |
| Verpackungsart | 10 |
| Stückzahl in Zwischenverpackung | 10 |
| Stückzahl in Großverpackung | 120 |
| Netto-Einzelgewicht [g] | 88 |
| Grammatur [g] | 97 |
| Brutto-Einzelgewicht [g] | 88 |
| Länge der Einzelverpackung [cm] | 2 |
| Breite der Einzelverpackung [cm] | 7.2 |
| Höhe der Einzelverpackung [cm] | 8.5 |
| Kartongewicht [kg] | 11.64 |
| Kartonbreite [cm] | 24 |
| Kartонhöhe [cm] | 19 |
| Kartonlänge [cm] | 46 |
| Kartonvolumen [m ³] | 0.020976 |