

## 45758 KMB6-P-50/1

Ogranicznik mocy umownej



### PRODUKTPARAMETER

|  |               |
|--|---------------|
| Nennspannung [V]                                     | 230/400 AC    |
| Nennfrequenz [Hz]                                    | 50            |
| Bemessungsstrom [A]                                  | 50            |
| IP-Klasse (Schutzart)                                | 20            |
| Norm   | PN-EN 60898-1 |
| Anzahl der Felder                                    | 1             |
| Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm <sup>2</sup> ]  | max 25        |
| Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm <sup>2</sup> ] | max 16        |
| Energiebegrenzungsklasse                             | 3             |
| Anzahl der Module                                    | 1             |
| Nennkurzschlussstrom [A]                             | 6000          |
| Nominale Isolationsspannung U <sub>i</sub> [V]       | 500           |
| Anzahl der Pole                                      | 1             |
| Mechanische Lebensdauer                              | 10000         |
| Elektrische Lebensdauer                              | 4000          |

Erstellt am: 18.02.2026, 09:34

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

**ABMESSUNGEN UND MONTAGE**

|   |                  |
|---|------------------|
| Höhe (mm)   | 82               |
| Breite [mm]   | 18               |
| Länge [mm]  | 76               |
| Einbauort   | na szynę<br>TH35 |
| Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm <sup>2</sup> ] | 1÷25             |

**MATERIAL UND KONSTRUKTION**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Umgebungstemperaturbereich [°C] | -5÷40 |
|---------------------------------|-------|

**LOGISTIK**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Maßeinheit                       | Stück    |
| Verpackungsart                   | 10       |
| Stückzahl in Zwischenverpackung  | 10       |
| Stückzahl in Großverpackung      | 120      |
| Netto-Einzelgewicht [g]          | 95       |
| Grammatur [g]                    | 104.08   |
| Brutto-Einzelgewicht [g]         | 95       |
| Länge der Einzelverpackung [cm]  | 2        |
| Breite der Einzelverpackung [cm] | 7.2      |
| Höhe der Einzelverpackung [cm]   | 8.5      |
| Kartongewicht [kg]               | 12.4896  |
| Kartonbreite [cm]                | 24       |
| Kartонhöhe [cm]                  | 19       |
| Kartonlänge [cm]                 | 46       |
| Kartonvolumen [m <sup>3</sup> ]  | 0.020976 |

Erstellt am: 18.02.2026, 09:34

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com