

## 45760 KMB6-P-10/3

Ogranicznik mocy umownej



### PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	230/400 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Bemessungsstrom [A]	10
IP-Klasse (Schutzart)	20
Norm	PN-EN 60898-1
Anzahl der Felder	3
Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm <sup>2</sup> ]	max 25
Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm <sup>2</sup> ]	max 16
Energiebegrenzungsklasse	3
Anzahl der Module	3
Nennkurzschlussstrom [A]	6000
Nominale Isolationsspannung U <sub>i</sub> [V]	500
Anzahl der Pole	3
Mechanische Lebensdauer	10000
Elektrische Lebensdauer	4000

Erstellt am: 18.02.2026, 09:40

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

**ABMESSUNGEN UND MONTAGE**

Höhe [mm]	82
Breite [mm]	54
Länge [mm]	76
Einbauort	na szynę TH35
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm <sup>2</sup> ]	1÷25

**MATERIAL UND KONSTRUKTION**

Umgebungstemperaturbereich [°C]	-5÷40
---------------------------------	-------

**LOGISTIK**

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	10
Stückzahl in Zwischenverpackung	10
Stückzahl in Großverpackung	40
Netto-Einzelgewicht [g]	264
Grammatur [g]	291.25
Brutto-Einzelgewicht [g]	264
Länge der Einzelverpackung [cm]	5.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	7.2
Höhe der Einzelverpackung [cm]	8.5
Kartongewicht [kg]	11.65
Kartonbreite [cm]	24
Kartонhöhe [cm]	19
Kartonlänge [cm]	46
Kartonvolumen [m <sup>3</sup> ]	0.020976

Erstellt am: 18.02.2026, 09:40

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com