

45769 KRD10-2/16/30-F

Fehlerstromschutzschalter, 2P



PRODUKTPARAMETER			
Nennspannung [V]		230 AC	
Nennfrequenz [Hz]		50	
Bemessungsstrom [A]		16	
Nennfehlerstrom [mA]		30	
Fehlerstromschutzart		F	
IP-Klasse (Schutzart)		20	
Norm		PN-EN 61008-1	
Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm²]		max 25	
Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm²]		max 16	
Anzahl der Module		2	
Bemessungsschaltleistung[A]		10000	
Nominale Isolationsspannung Ui [V]		400	
Anzahl der Pole		2	
ABMESSUNGEN UND MONTAGE		MATERIAL UND KONSTRUKTION	
Höhe [mm]	81	Farbe	weiß
Breite [mm]	36	Umgebungstemperaturbereich [°C]	-25÷40

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Länge [mm]	75
Einbauort	na szynę TH35
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	max 25

LOGISTIK	
Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	60
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	60
Netto-Einzelgewicht [g]	210
Grammatur [g]	236.67
Brutto-Einzelgewicht [g]	230
Länge der Einzelverpackung [cm]	9
Breite der Einzelverpackung [cm]	4.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	8.5
Kartongewicht [kg]	14.2002
Kartonbreite [cm]	27
Kartонhöhe [cm]	19
Kartonlänge [cm]	47
Kartonvolumen [m³]	0.024111