

45771 KRD10-2/40/30-F

Fehlerstromschutzschalter, 2P



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	230 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Bemessungsstrom [A]	40
Nennfehlerstrom [mA]	30
Fehlerstromschutzart	F
IP-Klasse (Schutzart)	20
Norm	PN-EN 61008-1
Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm²]	max 25
Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm²]	max 16
Anzahl der Module	2
Bemessungsschaltleistung[A]	10000
Nominale Isolationsspannung Ui [V]	400
Anzahl der Pole	2

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	81
Breite [mm]	36

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-25÷40

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Länge [mm]	75
Einbauort	na szynę TH35
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	max 25

LOGISTIK	
Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	60
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	60
Netto-Einzelgewicht [g]	210
Grammatur [g]	236.67
Brutto-Einzelgewicht [g]	230
Länge der Einzelverpackung [cm]	9
Breite der Einzelverpackung [cm]	4.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	8.5
Kartongewicht [kg]	14.2002
Kartonbreite [cm]	27
Kartonhöhe [cm]	19
Kartonlänge [cm]	49
Kartonvolumen [m³]	0.025137