

45781 KRD10-4/63/100-F

Fehlerstromschutzschalter, 4P



PRODUKTPARAMETER			
Nennspannung [V]		400 AC	
Nennfrequenz [Hz]		50	
Bemessungsstrom [A]		63	
Nennfehlerstrom [mA]		100	
Fehlerstromschutzart		F	
IP-Klasse (Schutzart)		20	
Norm		PN-EN 61008-1	
Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm²]		max 25	
Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm²]		max 16	
Anzahl der Module		4	
Bemessungsschaltleistung[A]		10000	
Nominale Isolationsspannung Ui [V]		400	
Anzahl der Pole		4	

ABMESSUNGEN UND MONTAGE		MATERIAL UND KONSTRUKTION	
Höhe [mm]	82	Farbe	weiß
Breite [mm]	72	Umgebungstemperaturbereich [°C]	-25÷40

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Länge [mm]	75
Einbauort	na szynę TH35
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	max 25

LOGISTIK	
Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	30
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	30
Netto-Einzelgewicht [g]	352
Grammatur [g]	393.33
Brutto-Einzelgewicht [g]	382
Länge der Einzelverpackung [cm]	9
Breite der Einzelverpackung [cm]	8
Höhe der Einzelverpackung [cm]	8.5
Kartongewicht [kg]	11.7999
Kartonbreite [cm]	27
Kartonhöhe [cm]	19
Kartonlänge [cm]	49
Kartonvolumen [m³]	0.025137