

Kanlux



EAN: 5905339902818

LED-Rahmen-Panel
Kanlux 46070 AVAR W U 6060 32W-CCT



low
UGR



Erstellt am: 27.03.2026, 09:15

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	32
Lichtstrom der Leuchte [lm]	3800/4000/3900
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000/4000/6000
Abstrahlwinkel [°]	90
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß, weiß, kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	50000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥50000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Netzteil im Lieferumfang	ja
Typ des Netzteils	Gleichstrom-
UGR	<19
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Vom Endverbraucher austauschbares Vorschaltgerät
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	26
Breite [mm]	595
Länge [mm]	595
Einbauort	Deckeneinbau
Anschlussart	freie Leitungsenden

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Abdeckungsmaterial	Kunststoff
Panel-/Rahmenmaterial	Aluminiumlegierung
Schirmart	Opal
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Kształt	Quadratisch
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL)	4
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	1300
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	6
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	6
Netto-Einzelgewicht [g]	1136
Grammatur [g]	1616.67
Brutto-Einzelgewicht [g]	1442
Länge der Einzelverpackung [cm]	62
Breite der Einzelverpackung [cm]	5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	62
Kartongewicht [kg]	9.70002
Kartonbreite [cm]	31

Erstellt am: 27.03.2026, 09:15

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIK	
Kartonhöhe [cm]	64
Kartonlänge [cm]	63
Kartonvolumen [m ³]	0.124992