

# Kanlux



EAN: 5905339902702

## AUSSENLEUCHE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL Kanlux 46200 RADIOLO EL 1X B



IP  
44



Erstellt am: 14.04.2026, 08:52

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

DE

## PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	max 11
Sockel (Leuchtmittel)	GU10
Leuchtmittel	PARI6 LED
Leuchtmittel im Set enthalten	nein
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	44
Abstrahlrichtung	unten

## ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	137
Breite [mm]	86
Länge [mm]	100
Anschlussart	Würfel mit Schrauben
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm <sup>2</sup> ]	1÷1,5

## MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	schwarz
Material	Aluminiumlegierung, PC
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Abdeckungsmaterial	PC
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,2m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-20÷35

## LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	24
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	24
Netto-Einzelgewicht [g]	290
Grammatur [g]	361.25
Brutto-Einzelgewicht [g]	344
Länge der Einzelverpackung [cm]	11
Breite der Einzelverpackung [cm]	9.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	14.5
Kartongewicht [kg]	8.67
Kartonbreite [cm]	35
Kartонhöhe [cm]	31.5
Kartonlänge [cm]	40
Kartonvolumen [m <sup>3</sup> ]	0.0441

Erstellt am: 14.04.2026, 08:52

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com