

Kanlux



EAN: 5905339900586

LED-Streifen
Kanlux 46315 LEDS-B7,2W/M12IP54RGB

RGB



12V



Erstellt am: 20.04.2026, 08:16

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	12 DC
Nennleistung [W]	1m = max 7,2
Lichtstrom [lm]	1m = max 200
Ähnliche Farbtemperatur [K]	RGB
Farbtemperatur	RGB
Dioden Typ	LED SMD
Lebensdauer der Lampe[h]	15000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥15000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	54
Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente [cm]	10
Quecksilbergehalt	nein
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Breite [mm]	10
Länge [mm]	5000
Anschlussart	freie Leitungsenden

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	III
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,1m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	0,5m = max 3,6
Dimmbar	nur mit bestimmten Dimmern
Ilość diod na metr	30

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	25
Stückzahl in Zwischenverpackung	25
Stückzahl in Großverpackung	50
Netto-Einzelgewicht [g]	156
Grammatur [g]	224
Brutto-Einzelgewicht [g]	206
Länge der Einzelverpackung [cm]	21
Breite der Einzelverpackung [cm]	1
Höhe der Einzelverpackung [cm]	22,5
Kartongewicht [kg]	11,2
Kartonbreite [cm]	30,5
Kartonhöhe [cm]	44
Kartონlänge [cm]	46
Kartonvolumen [m ³]	0.061732

Erstellt am: 20.04.2026, 08:16

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com