

90120 KDB-IP65-S04T MK2

Verteilerkasten ABS

5905339901200




PRODUKTPARAMETER			
Nennspannung [V]		690 AC; 1500 DC	
Anwendungsbereich		innen und außen	
IP-Klasse (Schutzart)		65	
IK-Klasse (Stoßfestigkeit)		08	
Norm		PN-EN 62208	
Anzahl der Module		4P	
Anzahl der Reihen		1	

ABMESSUNGEN UND MONTAGE		MATERIAL UND KONSTRUKTION	
Höhe [mm]	200	Farbe	grau
Breite [mm]	103	Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Länge [mm]	128	Umgebungstemperaturbereich [°C]	-25+40
Einbauort	Wandmontage		

LOGISTIK	
Maßeinheit	Stück

RYSUNKI WYMIAROW



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

LOGISTIK

Verpackungsart	40
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	40
Netto-Einzelgewicht [g]	534
Grammatur [g]	647.5
Brutto-Einzelgewicht [g]	616
Länge der Einzelverpackung [cm]	13.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	11
Höhe der Einzelverpackung [cm]	21
Kartongewicht [kg]	25.9
Kartonbreite [cm]	44
Kartonhöhe [cm]	56
Kartonlänge [cm]	55
Kartonvolumen [m ³]	0.13552

Erstellt am: 10.08.2026, 13:45

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE