

90125 KDB-IP65-S26T MK2

Verteilerkasten ABS
5905339901255




PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	690 AC; 1500 DC
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	65
IK-Klasse (Stoßfestigkeit)	08
Norm	PN-EN 62208
Anzahl der Module	2x13P
Anzahl der Reihen	2

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	390
Breite [mm]	131
Länge [mm]	296
Einbauort	Wandmontage



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-25+40

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	6
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	6
Netto-Einzelgewicht [g]	2300
Grammatur [g]	2700
Brutto-Einzelgewicht [g]	2516
Länge der Einzelverpackung [cm]	30.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	13.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	40
Kartongewicht [kg]	16.2
Kartonbreite [cm]	42.5
Kartonhöhe [cm]	42
Kartonlänge [cm]	62
Kartonvolumen [m ³]	0.11067

Erstellt am: 30.07.2026, 09:19

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com