

90127 KDB-IP65-S39T MK2

Verteilerkasten ABS
5905339901279




PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	690 AC; 1500 DC
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	65
IK-Klasse (Stoßfestigkeit)	08
Norm	PN-EN 62208
Anzahl der Module	3x13P
Anzahl der Reihen	3

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	550
Breite [mm]	131
Länge [mm]	296
Einbauort	Wandmontage



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-25+40

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	5
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	5
Netto-Einzelgewicht [g]	3306
Grammatur [g]	3840
Brutto-Einzelgewicht [g]	3590
Länge der Einzelverpackung [cm]	30
Breite der Einzelverpackung [cm]	13.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	56
Kartongewicht [kg]	19.2
Kartonbreite [cm]	32
Kartонhöhe [cm]	58
Kartonlänge [cm]	68.5
Kartonvolumen [m ³]	0.127136

Erstellt am: 30.07.2026, 09:20

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com