

90412 KRO6-1M-2/C6/30-A

Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz, 6kA, 2P
5905339904126



PRODUKTPARAMETER	
Nennspannung [V]	230 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Bemessungsstrom [A]	6
Nennfehlerstrom [mA]	30
Fehlerstromschutzart	A
IP-Klasse (Schutzart)	20
Norm	PN-EN 61009 -1
Anschlussquerschnitt – eindrätig [mm²]	max 25
Anschlussquerschnitt – feindrätig [mm²]	max 16
Auslösecharakteristik	C
Energiebegrenzungsklasse	3
Anzahl der Module	1
Nennkurzschlussstrom [A]	6000
Nominale Isolationsspannung Ui [V]	400
Anzahl der Pole	2

ABMESSUNGEN UND MONTAGE	
Höhe (mm)	81

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Breite [mm]	17.8
Länge [mm]	76
Einbauort	na szynę TH35
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm ²]	max 25

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-25÷40

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	12
Stückzahl in Zwischenverpackung	12
Stückzahl in Großverpackung	120
Netto-Einzelgewicht [g]	120
Grammatur [g]	130.83
Brutto-Einzelgewicht [g]	120
Länge der Einzelverpackung [cm]	1.8
Breite der Einzelverpackung [cm]	7.2
Höhe der Einzelverpackung [cm]	8.5
Kartongewicht [kg]	15.6996
Kartonbreite [cm]	27.5
Kartonhöhe [cm]	19.5
Kartonlänge [cm]	49.5
Kartonvolumen [m ³]	0.026544

