

# Kanlux



EAN: 5905339221513

Kontroler do taśm LED  
Kanlux 22151 CTRL 12-48V ALL-IN



12V  
24V  
48V



Dokument utworzono: 18.06.2026, 13:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


PL

## PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	12 DC; 24 DC; 48 DC
Prąd znamionowy [A]	max 20
Stopień IP	20
Sterowanie	RF 2,4GHz
Zasięg komunikacji [m]	max 30
Obsługa standardu	DIM, MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT
Rodzaj	Kontroler do taśm LED

## WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	23
Szerokość [mm]	47
Długość [mm]	119
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa



## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	III

## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	200
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	200
Masa jednostkowa netto [g]	76
Gramatura [g]	107.5
Waga sztuki brutto [g]	104
Długość opakowania jednostkowego [cm]	12
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	3.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	5
Waga kartonu [kg]	21.5
Szerokość kartonu [cm]	35.5
Wysokość kartonu [cm]	26
Długość kartonu [cm]	51.5
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.047535

Dokument utworzono: 18.06.2026, 13:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com