



29304 MOD 12-24W-CCT

Źródło światła LED

5905339293046



Uniwersalne źródło światła Kanlux MOD-CCT które umożliwia w oprawach łatwe zastąpienie dotychczasowego oświetlenia żarówkami, nowoczesnym modulem LED. W jednym produkcie jest kilka wariantów mocy: 12W, 18W, 24W i barwy światła: 3000K, 3500K, 4000K, 5000K lub 6000K. Strumień świetlny do 2880 lm zapewnia wysoką efektywność, a elastyczna konfiguracja umożliwia idealne dopasowanie oświetlenia do charakteru wnętrza i aktualnych potrzeb.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 12/18/24

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 155

Rodzaj diody: LED SMD

Skorelowana temperatura barwowa [K]:
3000/3500/4000/5000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: max 24


Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):
24

Klasa efektywności energetycznej: E

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: max
2880

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli
(360°)

Źródło światła LED



Deklaracja równoważności mocy [W]: 171

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ośłona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 30

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30

Masa jednostkowa netto [g]: 168

Gramatura [g]: 257.33

Waga sztuki brutto [g]: 231

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 17.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 17.5

Waga kartonu [kg]: 7.7199

Szerokość kartonu [cm]: 37

Wysokość kartonu [cm]: 19.5

Długość kartonu [cm]: 56

Objętość kartonu [m³]: 0.040404

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Źródło światła LED

