

38720 KRD10-2/16/10-AC

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P

5905339387202




PARAMETRY PRODUKTU

| | |
|---|---------------|
| Napięcie znamionowe [V] | 230 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Prąd znamionowy [A] | 16 |
| Prąd znamionowy różnicowy [mA] | 10 |
| Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego | AC |
| Stopień IP | 20 |
| Norma | PN-EN 61008-1 |
| Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm ²] | max 25 |
| Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm ²] | max 16 |
| Liczba modułów | 2 |
| Znamionowa zdolność załączania [A] | 10000 |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui [V] | 400 |
| Ilość biegunów | 2 |

WYMIARY I MONTAŻ

| | |
|--|------------------|
| Wysokość [mm] | 81 |
| Szerokość [mm] | 36 |
| Długość [mm] | 75 |
| Miejsce montażu | na szynę TH35 |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²] | max 25 |



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

| | |
|---|--------|
| Kolor | biały |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | -25÷40 |

LOGISTYKA

| | |
|---|----------|
| Jednostka miary | sztuka |
| Jak pakowane | 60 |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim | 1 |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 60 |
| Masa jednostkowa netto [g] | 214 |
| Gramatura [g] | 241.5 |
| Waga sztuki brutto [g] | 234 |
| Długość opakowania jednostkowego [cm] | 9 |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 4 |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm] | 8 |
| Waga kartonu [kg] | 14.49 |
| Szerokość kartonu [cm] | 27 |
| Wysokość kartonu [cm] | 19 |
| Długość kartonu [cm] | 47 |
| Objętość kartonu [m ³] | 0.024111 |

Dokument utworzono: 23.03.2026, 11:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com