



01425 SET60-K

Transformateur électronique SET

5905339014252



PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Usage: intérieur

Peut être monté sur des surfaces normalement inflammables: oui

Longueur [mm]: 39

Hauteur [mm]: 20

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

λ : 0,97

Puissance maximale [W]: 20-60

Classe électrique: II

Matériau: matériau plastique

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 0,75-1,5

Type d'alimentation électrique: variable

Protection thermique: 110°C

Protection contre les courts-circuits: oui

Température maximale Ta [°C]: 50

Tension d'entrée - PRI[V]: 220-240

Tension de sortie - SEC[V]: 11,5 AC

courant de sortie - sec[ma]: max 4900

Degré IP: 20

Tc [°C]: 80

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 100

Conditionnement : 100

Nombre de pièces sur un niveau de palette: 800

Poids unitaire net [g]: 72

Poids [g]: 114

Longueur carton emballage [cm]: 12.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 3.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 2.5

Poids carton [kg]: 11.4

Largeur carton [cm]: 27.5

Hauteur carton [cm]: 15

Longueur carton [cm]: 44

Volume carton [m³]: 0.01815

01425 SET60-K

Transformateur électronique SET

Date of issue: 15.11.2022, 10:18

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

